

Parapetni klima-uređaj

FVXM + RXM



Comfort režim rada

FVXM + RXM



Econo režim rada za
uštedu energije



Tihi rad spoljne
jedinice



Titanijum apatitski
filter



Mogućnost
povezivanja sa multi
sistemima

- › Zaboravite na hladna stopala, uživajte u toplom istrujavanju vazduha u zoni poda
- › Dovoljno kompaktna kako bi stala u prostor ispod prozora
- › Vertikalno pomeranje lamela ujednačeno raspoređuje vazduh kroz celu prostoriju

- › Tiha jedinica koja vam neće smetati ni na koji način
- › Ugrejaće vaš dom, čak i kad je napolju -15°C.

FVXM + RXM

Energetska efikasnost do

A++



Cene**	FVXM + RXM	25F + 25R	35F + 35R	50F + 50R
Cena seta (unutr. jedinica+spoljna jedinica+daljinski upravljač)	RSD	183.838,-	200.527,-	252.341,-
Cena unutrašnje jedinice	RSD	87.311,-	96.029,-	107.239,-
Cena spoljne jedinice	RSD	96.527,-	104.498,-	145.102,-

Podaci o efikasnosti	FVXM + RXM	25F + 25R	35F + 35R	50F + 50R
Kapacitet hlađenja Nom.	kW	2,5	3,5	5,0
Kapacitet grejanja Nom.	kW	3,4	4,5	5,8
Apsorbovana snaga Hlađenje Nom.	kW	0,60	1,09	1,55
Grejanje Nom.	kW	0,77	1,19	1,60
Sezonska efikasnost Hlađenje (u skladu sa EN14825)	Oznaka energetske efikasnosti	A++		
	Pdesign	kW	3,50	5,00
	SEER		6,43	6,80
	Godišnja potrošnja energije	kWh	120	257
Grejanje (prosečna klima)	Oznaka energetske efikasnosti	A+		
	Pdesign	kW	2,90	4,20
	SCOP/A		4,00	
	Godišnja potrošnja energije	kWh	1.015	1.471

Unutrašnja jedinica	FVXM	25F	35F	50F
Dimenzije Uređaj Visina x Širina x Dubina	mm	600x700x210		
Filter za vazduh Tip		Uklonjiv/periv		
Nivo zvučnog Hlađenje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBa	38/26/23	39/27/24
pritiska Grejanje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBa	38/26/23	39/27/24

Spoljna jedinica	RXM	25R	35R	50R
Dimenzije Uređaj Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285		
Nivo zvučnog Hlađenje	dBa	38/26/23	39/27/24	44/36/32
pritiska Grejanje	dBa	38/26/23	39/27/24	45/36/32
Radni opseg Hlađenje	Spoljna temp. Min.-Maks.	°CDB -10~46		
Grejanje	Spoljna temp. Min.-Maks.	°CWB -15~18		
Freon Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO ₂ eq	R-32/0,76/0,52/675		
Povezivanje cevi Dužina cevi SJ - UJ Maks.	m	20		
Visinska razlika UJ - SJ Maks.	m	15		
Struja - 50Hz Maksimalna jačina osigurača (MFA)*	A	-		

*MFA - se upotrebljava za odabir sklopke i prekidača strujnog kola (prekidač detektora spoja prema uzemljenju). Za više informacija o svakoj kombinaciji pogledajte električnu šemu.

**Instalacija nije uključena u cenu.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 2111 · e-mail: office@hce.rs · www.daikin.rs



Heating & Cooling Expert d.o.o.
Official Daikin Sales Agent
 Satarine Novaka 23 · 11000 Beograd
 T. 011 6555 255 · daikinstore@hce.rs
 www.daikin.rs



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite onlajn tekuće važenje sertifikata. www.eurovent-certification.com ili using: www.certiflash.com

03/2022

Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane kompanije Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH je sadržinu ove publikacije sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.