

Emura

FTXJ + RXJ



Senzor Intelligent
Eye za 2 zone

emura



Comfort režim rada



3D protok vazduha



Online kontrola



Mogućnost
povezivanja sa multi
sistemima

- › Srebrni filter za uklanjanje alergena i prečišćavanje vazduha hvata 99% alergena kao što su polen i grinje
- › 3D protok vazduha osigurava da vazduh dosegne i najudaljenije delove prostorije
- › Višezonsko inteligentno oko detektuje prisustvo ljudi u prostoriji

- › Upravljanje uređajem putem *online* aplikacije
- › Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče na smanjenje potrošnje električne energije
- › Sezonska efikasnost do A+++ u hlađenju

FTXJ + RXJ



Energetska efikasnost do

A+++



Podaci o efikasnosti				FTXJ + RXJ	20AS+20AW+20AB+20A	25AS+25AW+25AB+25A	35AS+35AW+35AB+35A	42AS+42AW+42AB+42A	50AS+50AW+50AB+50A
Kapacitet hlađenja	Min./Nom./Max.		kW		130 /2.00 /2.60	130 /2.50 /3.20	140 /3.40 /4.00	170 /4.20 /5.00	170 /5.00 /5.30
Kapacitet grejanja	Min./Nom./Max.		kW		130 /2.50 /3.50	130 /2.80 /4.70	140 /4.00 /5.20	170 /5.40 /6.00	170 /5.80 /6.50
Ulazna snaga	Hlađenje	Nom.	kW		0.43	0.56	0.78	105	136
	Grejanje	Nom.	kW		0.50	0.56	0.99	131	145
Hlađenje prostora	Oznaka energetske efikasnosti				A+++				A++
	Kapacitet	Pdesign	kW		2.00	2.50	3.40	4.20	5.00
	SEER				8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a		80	100	136	196	239
Grejanje prostora (Prosečna klima)	Oznaka energetske efikasnosti				A+++				A++
	Kapacitet	Pdesign	kW		2.40	2.45	2.50	3.80	4.00
	SCOP/A					5.15			4.60
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a		652	666	680	1,156	1,218

Unutrašnja jedinica				FTXJ	20AS+20AW+20AB+20A	25AS+25AW+25AB+25A	35AS+35AW+35AB+35A	42AS+42AW+42AB+42A	50AS+50AW+50AB+50A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		305 x900 x212				
Težina	Jedinica		kg		12				
Filter za vazduh	Tip				Uklonjiv/Periv				
Ventilator	Brzina protoka vazduha	Hlađenje	Tihi rad/Nisko/Srednje/Visoko	m³/min	4.6 /6.0 /8.4 /110	4.6 /6.0 /8.6 /11.4	4.6 /6.0 /8.6 /11.8	4.6 /7.2 /9.5 /13.0	5.2 /7.6 /10.4 /13.5
		Grejanje	Tihi rad/Nisko/Srednje/Visoko	m³/min	4.6 /6.4 /8.7 /11.1	4.6 /6.4 /9.0 /11.3	4.6 /6.4 /9.0 /11.7	5.2 /7.7 /10.5 /14.4	5.7 /8.2 /11.1 /15.0
Nivo zvučne snage	Hlađenje			dB(A)	57				60
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Tihi rad/Nisko/Visoko		dB(A)	19 /25 /39	19 /25 /40	19 /25 /41	21 /29 /45	24 /31 /46
	Grejanje	Tihi rad/Nisko/Visoko		dB(A)	19 /25 /39	19 /25 /40	19 /25 /41	21 /29 /45	24 /33 /46
Kontrolni sistemi	Infracrveni daljinski upravljač				ARC488A1K				
	Žičani daljinski upravljač				BRC073A1				
Povezivanje cevi	Odvod				18				

Spoljna jedinica				RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		552 x840 x350				734 x954 x408
Težina	Jedinica		kg		33				49
Nivo zvučne snage	Hlađenje		dB(A)		59			61	62
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Nisko/Nom./Visoko	dB(A)		-46 /-			-49 /-	-48 /-
	Grejanje	Nisko/Nom./Visoko	dB(A)		-47 /-			-49 /-	-49 /-
Opseg rada	Hlađenje	Okolina Min.~Max.	°CDB		-10 ~50				
	Grejanje	Okolina Min.~Max.	°CWB		-20 ~18				
Rashladno sredstvo	Tip				R-32				
	GWP				675				
Povezivanje cevi	Punjenje		kg/TCO2Eq		0.76 /0.52				1.10 /0.75
	Tečnost	OD	mm		6.35				
	Gas	OD	mm		9.5				12.7
	Odvod	OD	mm		16 (unutrašnji prečnik priključnog creva)				
	Dužina cevi	OU - IU Max.	m		20				30
	Sistem bez punjenja		m		10				
	Dodatno punjenje rashladnog sredstva		kg/m		0.02 (za dužinu cevi veću od 10m)				
	Nivo razlika	IU - OU Max.	m		15				20
Termoizolacija					Cevi za tečnost i za gas				
Kontrola kapaciteta				Metoda	Promenljiva (inverter)				
Električno napajanje	Faza/Frekvencija/Voltaža		Hz/V		1~/50 /220-240				
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)		A		10			13	

*Instalacija nije uključena u cenu.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 ·



Heating & Cooling Expert d.o.o.
Official Daikin Sales Agent
Starine Novaka 23 · 11000 Beograd
T. 011 6555 255 · daikinstore@hce.rs
www.daikin.rs



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite onlajn tekuće važenje sertifikata. www.eurovent-certification.com ili using: www.certiflash.com

Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane kompanije Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH je sadržinu ove publikacije sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.