

Perfera

FTXM + RXM



Comfort režim rada

perfera



3D protok vazduha

- › Privlačan, futuristički dizajn
- › Čist vazduh bez alergena tokom cele godine
- › Tajmer za programiranje rada uređaja na nedeljnom nivou



Tihi rad spoljne jedinice



Titanijum apatitski filter, srebrni filter



Mogućnost povezivanja sa multi sistemima

- › Ravnomerna temperatura u prostoriji zahvaljujući 3D protoku vazduha
- › Nečujan rad jedinice
- › Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče na smanjenje potrošnje električne energije

FTXM + RXM



Energetska efikasnost do

A+++



Podaci o efikasnosti			FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R	
Kapacitet hlađenja	Min./Nom./Maks.		kW	Samo kod multi sistema	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5	
Kapacitet grejanja	Min./Nom./Maks.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2	
Apsorbovana snaga	Hlađenje	Nom.	kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34	
	Grejanje	Nom.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57	
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti			A+++			A++				
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10	
		SEER			8,65	8,65	8,65	7,85	7,41	6,90	6,20	
	Grejanje (prosečna klima)	Godišnja potrošnja energije	kWh		81	101	137	187	236	304	401	
		Oznaka energetske efikasnosti			A+++			A++		A+		A+
		Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20	
SCOP/A			5,00			4,71		4,30		4,1		
Godišnja potrošnja energije		kWh	631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117			

Unutrašnja jedinica			FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	295x778x272						299x998x292		
Filter za vazduh	Tip			Uklonjiv/periv/otporan na buč								
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	41/25/19		45/29/19		45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/35	
	Grejanje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	39/26/20		39/27/20		39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	

Spoljna jedinica			RXM		20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	Samo kod multi sistema	550x765x285			734x870x373			734x954x401
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Tihi rad	dBA		46		49	48	48		47
	Grejanje	Visoko/Tihi rad	dBA		47		49	48	49		48
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.-Maks.	°CDB		-10~50					-10~50	
	Grejanje	Spoljna temp. Min.-Maks.	°CWB		-20~25					-15~25	
Freon	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO ₂ eq			R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,1/1,78/675
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ	Maks.		20			30			
	Visinska razlika	UJ - SJ	Maks.		15			20			
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)*		A		10				15		20

*MFA - se upotrebljava za odabir sklopke i prekidača strujnog kola (prekidač detektora spoja prema uzemljenju). Za više informacija o svakoj kombinaciji pogledajte električnu šemu.

**Instalacija nije uključena u cenu.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
Lemböckgasse 59/1/1, 123 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 ·

Heating & Cooling Expert d.o.o.
Official Daikin Sales Agent
Starine Novaka 23 · 11000 Beograd
T. 011 6555 255 · daikinstore@hce.rs
www.daikin.rs



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite onlajn tekuće važenje sertifikata. www.eurovent-certification.com ili using: www.certiflash.com

Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane kompanije Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH je sadržinu ove publikacije sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.

