

Stylish

FTXA + RXA



Koanda efekat
u režimu hlađenja



Koanda efekat
u režimu grejanja



Senzor *Grid eye*



Online kontrola



Mogućnost
povezivanja sa multi
sistemima

stylish

- › Kompaktan dizajn u elegantnoj beloj boji
- › Savršena raspodela temperature zahvaljujući Koanda efektu
- › Senzor Grid eye: prilagođava protok vazduha kada uoči razliku u temperaturi
- › Tehnologija Flash Streamer: moćno prečišćavanje vazduha

- › Skoro nečujan uređaj
- › Upravljanje uređajem putem aplikacije
- › Koristi freon R-32 koji ima smanjen negativni uticaj na životnu sredinu
- › Sezonska efikasnost do A+++ u hlađenju i grejanju

FTXA + RXA



Energetska efikasnost

A+++



Podaci o efikasnosti				FTXA + RXA	CTXA15AW	20AW + 20A	25AW + 25A	35AW + 35A	42AW + 42B	50AW + 50B	
Kapacitet hlađenja	Nom.			kW	Samo kod multi sistema	2,0	2,5	3,4	4,2	5	
Kapacitet grejanja	Nom.			kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	
Apsorbovana snaga	Grejanje	Nom.		kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti				A+++			A++		
		Pdesign		kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
		SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Grejanje (prosečna klima)	Godišnja potrošnja energije		kWh		80	101	137	196	239	
		Oznaka energetske efikasnosti				A+++			A++		
		Pdesign		kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
SCOP/A				5,15			4,60				
Godišnja potrošnja energije			kWh	653		666	680	1.156	1.217		
Unutrašnja jedinica				FTXA		CTXA15AW	20AW	25AW	35AW	42AW	50AW
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	295x798x189							
Filter za vazduh	Tip	Uklonjiv/periv									
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Nisko/Tihi rad		39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24			
	Grejanje	Visoko/Nisko/Tihi rad		39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24			
Spoljna jedinica				RXA		20A	25A	35A	42B	50B	
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	Samo kod multi sistema	550x765x285			735x825x300			
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko	dBA		46		49	48			
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CDB		-10 ~ 46						
	Grejanje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CWB		-15 ~ 18						
Freon	Tip / Punjenje/ GWP		kg/TCO ₂ Eq		R-32/0,76/0,51/675			R-32/1,3/0,88/675			
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ	Maks.		m	20			30		
	Visinska razlika	UJ - SJ	Maks.		m	15			20		
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)*		A		10	13			16		

*MFA - se upotrebljava za odabir sklopke i prekidača strujnog kola (prekidač detektora spoja prema uzemljenju). Za više informacija o svakoj kombinaciji pogledajte električnu šemu.

**Instalacija nije uključena u cenu.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 ·

Heating & Cooling Expert d.o.o.
Official Daikin Sales Agent
Starine Novaka 23 · 11000 Beograd
T. 011 6555 255 · daikinstore@hce.rs
www.daikin.rs



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite onlajn tekuće važenje sertifikata. www.eurovent-certification.com ili using: www.certiflash.com

Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane kompanije Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH je sadržinu ove publikacije sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.

