

# Stylish

FTXA + RXA



Koanda efekat  
u režimu hlađenja

stylish



Koanda efekat  
u režimu grejanja

- › Savršena raspodela temperature zahvaljujući *Koanda* efektu
- › Senzor *Grid Eye*: prilagođava protok vazduha kada uoči razliku u temperaturi
- › Tehnologija *Flash Streamer* za moćno prečišćavanje vazduha

- › Upravljanje uređajem putem aplikacije
- › Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče na smanjenje potrošnje električne energije
- › Sezonska efikasnost do A+++ u hlađenju i grejanju



Senzor *Grid Eye*



Online kontrola



Mogućnost  
povezivanja sa multi  
sistemima

# FTXA + RXA



Energetska efikasnost

**A+++**



| Podaci o efikasnosti                      |                                    |                               |                        | FTXA + RXA                        | CTXA15BS           | 20BS + 20A | 25BS + 25A | 35BS + 35A        | 42BS + 42B | 50BS + 50B |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Kapacitet hlađenja                        | Nom.                               |                               | kW                     | <div>Samo kod multi sistema</div> | 2,0                | 2,5        | 3,4        | 4,2               | 5          |            |
| Kapacitet grejanja                        | Nom.                               |                               | kW                     |                                   | 2,5                | 2,8        | 4,0        | 5,4               | 5,8        |            |
| Apsorbovana snaga                         | Grejanje                           | Nom.                          | kW                     |                                   | 0,50               | 0,56       | 0,99       | 1,31              | 1,45       |            |
| Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825) | Hlađenje                           | Oznaka energetske efikasnosti |                        |                                   | A+++               |            |            | A++               |            |            |
|                                           |                                    | Pdesign                       | kW                     |                                   | 2,00               | 2,50       | 3,40       | 4,20              | 5,00       |            |
|                                           |                                    | SEER                          |                        |                                   | 8,75               | 8,74       | 8,73       | 7,50              | 7,33       |            |
|                                           | Grejanje (prosečna klima)          | Godišnja potrošnja energije   | kWh                    |                                   | 80                 | 101        | 137        | 196               | 239        |            |
|                                           |                                    | Oznaka energetske efikasnosti |                        |                                   | A+++               |            |            | A++               |            |            |
| Pdesign                                   |                                    | kW                            | 2,40                   |                                   | 2,45               | 2,50       | 3,80       | 4,00              |            |            |
| SCOP/A                                    |                                    |                               | 5,15                   |                                   |                    | 4,60       |            |                   |            |            |
| Godišnja potrošnja energije               | kWh                                | 653                           | 666                    | 680                               | 1.156              | 1.217      |            |                   |            |            |
| Unutrašnja jedinica                       |                                    |                               |                        | FTXA                              | CTXA15BS           | 20BS       | 25BS       | 35BS              | 42BS       | 50BS       |
| Dimenzije                                 | Uređaj                             | Visina x Širina x Dubina      | mm                     | 295x798x189                       |                    |            |            |                   |            |            |
| Filter za vazduh                          | Tip                                |                               |                        | Uklonjiv/periv                    |                    |            |            |                   |            |            |
| Nivo zvučnog pritiska                     | Hlađenje                           | Visoko/Nisko/Tihi rad         |                        | 39/25/19                          | 40/25/19           | 41/25/19   | 45/29/21   | 46/31/24          |            |            |
|                                           | Grejanje                           | Visoko/Nisko/Tihi rad         |                        | 39/25/19                          | 40/25/19           | 41/25/19   | 45/29/21   | 46/31/24          |            |            |
| Spoljna jedinica                          |                                    |                               |                        | RXA                               |                    | 20A        | 25A        | 35A               | 42B        | 50B        |
| Dimenzije                                 | Uređaj                             | Visina x Širina x Dubina      | mm                     | <div>Samo kod multi sistema</div> | 550x765x285        |            |            | 735x825x300       |            |            |
| Nivo zvučnog pritiska                     | Hlađenje                           | Visoko                        | dBA                    |                                   | 46                 |            |            | 48                |            |            |
| Radni opseg                               | Hlađenje                           | Spoljna temp. Min.~Maks.      | °CDB                   |                                   |                    |            |            | -10 ~ 46          |            |            |
|                                           | Grejanje                           | Spoljna temp. Min.~Maks.      | °CWB                   |                                   |                    |            |            | -15 ~ 18          |            |            |
| Freon                                     | Tip / Punjenje/ GWP                |                               | kg/TCO <sub>2</sub> Eq |                                   | R-32/0,76/0,51/675 |            |            | R-32/1,3/0,88/675 |            |            |
| Povezivanje cevi                          | Dužina cevi                        | SJ - UJ                       | Maks.                  |                                   | 20                 |            |            | 30                |            |            |
|                                           | Visinska razlika                   | UJ - SJ                       | Maks.                  |                                   | 15                 |            |            | 20                |            |            |
| Struja - 50Hz                             | Maksimalna jačina osigurača (MFA)* |                               | A                      |                                   | 10                 | 13         |            |                   | 16         |            |

\*MFA - se upotrebljava za odabir sklopke i prekidača strujnog kola (prekidač detektora spoja prema uzemljenju). Za više informacija o svakoj kombinaciji pogledajte električnu šemu.

\*\*Instalacija nije uključena u cenu.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 ·

Heating & Cooling Expert d.o.o.  
Official Daikin Sales Agent  
Starine Novaka 23 · 11000 Beograd  
T. 011 6555 255 · daikinstore@hce.rs  
www.daikin.rs



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite onlajn tekuće važenje sertifikata. [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) ili using: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane kompanije Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH je sadržinu ove publikacije sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.

