

Zidni klima-uređaj

FTXB-C



Comfort režim rada

FTXB + RXB



Snažan način rada

- › Odlična efikasnost po pristupačnoj ceni
- › Ravnomerna distribucija vazduha u čitavoj prostoriji
- › Tajmer za programiranje rada uređaja na dnevnom nivou

- › Tihi rad na nivou šapata za još veći komfor
- › Odlična efikasnost čitavog asortimana i za grejanje i za hlađenje



Tihi rad spoljne jedinice



Titanijum apatitski filter



24-časovni tajmer

FTXB + RXB

Energetska efikasnost

A+



Podaci o efikasnosti		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	
Kapacitet hlađenja	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,6/5,5/6,2	1,8/6,2/6,5	
Kapacitet grejanja	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,2/5,6/6,6	1,2/6,4/7,1	
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti	A+					
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
		SEER		5,98	6,02	6,05	5,93	6,09
	Grejanje (prosečna klima)	Godišnja potrošnja energije	kWh	117	145	191	324	359
		Oznaka energetske efikasnosti		A+				
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80
	SCOP/A		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06	
	Godišnja potrošnja energije	kWh	751	838	966	1.195	1.311	

Unutrašnja jedinica			FTXB	20C	25C	35C	50C	60C
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	283x770x216			310x1.065x224	
Filter za vazduh	Tip			Uklonjiv/periv/otporan na buč			Mrežasti perivi filter	
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Super visoko/Visoko/Tiho/Nečujno	dB(A)	-/39/25/21	-/40/26/21	-/41/27/23	44/40/35/32	46/43/37/33
	Grejanje	Super visoko/Visoko/Tiho/Nečujno	dB(A)	-/39/28/25	-/40/28/25	-/41/29/26	44/40/35/32	46/43/37/33

Spoljna jedinica			RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	550x658x275			753x855x328	
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Nom.	dB(A)	46/-		48/-	-/51	
	Grejanje	Visoko/Nom.	dB(A)	47/-		48/-	-/51	
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.-Maks.	°CDB	-10~46				
	Grejanje	Spoljna temp. Min.-Maks.	°CWB	-15~18				
Freon	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO ₂ eq		R-410A/0,74/1,5/2.087,5		R-410A/1,0/2,1/2.087,5	R-410A/1,45/3,0/2.087,5	
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ Maks.	m	15			30	
		Sistem Bez punjenja	m	10			7,5	
	Visinska razlika	UJ - SJ Maks.	m	12			10	
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)*	A		16			20	

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Faks: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@hce.rs · www.daikin.rs



Heating&Cooling Expert d.o.o.
Official Daikin Sales Agent
Stanoja Glavaša 18 · 11000 Beograd
T. 011 6555 255 · office@hce.rs
www.daikin.rs



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite onlajn tekuće važenje sertifikata. www.eurovent-certification.com ili using: www.certiflash.com

04/2018



Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane kompanije Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH je sadržinu ove publikacije sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.